



# CREATE ROLE

## Версии сервера

<b>0.9</b>	<b>1.0</b>	<b>1.5.3</b>	<b>1.5.4</b>	<b>1.5.5</b>	<b>2.0</b>	<b>2.0.3</b>	<b>2.0.4</b>	<b>2.1</b>	<b>2.5</b>	<b>3.0</b>
?	?	+	+	+	+	+	+	+	+	+

## Формат

```
CREATE ROLE <имя роли>
```

## Описание

Оператор позволяет создать в базе данных безопасности новую роль. Имя роли может содержать до 31 символа и должно быть уникальным среди всех имен ролей. Роли могут предоставляться привилегии к объектам базы данных точно так же, как и пользователям. Для этого используется оператор GRANT. Одной роли может быть предоставлено произвольное количество привилегий. В дальнейшем роли могут назначаться отдельным пользователям, которые в результате получают все привилегии, предоставленные роли. Одна роль может быть назначена любому количеству пользователей. Роль, под которой пользователь соединяется с базой данных, задается в операторе CONNECT.

## Пример

```
CREATE ROLE ACCOUNTANT;
```

## См. также

[DROP ROLE](#), [GRANT](#), [REVOKE](#), [CONNECT](#).

From:

<http://firebirdsql.su/> - **Словарик по FireBird**

Permanent link:

[http://firebirdsql.su/doku.php?id=create\\_role](http://firebirdsql.su/doku.php?id=create_role)

Last update: **2009/04/10 12:03**

